



Profilsés du Système Optima

Système de doublage à parement en plaque de plâtre

Description

Profilsés en acier galvanisé du **Système Optima**.

- **Fourrure Optima 240** : profilé métallique de 45 mm de large et 18 mm de profondeur qui sert de structure verticale au **Système Optima**.
- **Fourrure Optima U ST** : profilé en U asymétrique destiné à maintenir les fourrures **Optima 240** sans avoir besoin de les visser.
- **Rallonge Optima 50** : profilé métallique court qui permet de rallonger la **fourrure Optima 240** avec un chevauchement minimum de 10 cm.

Applications

Le **Système Optima** d'ISOVER est une solution innovante pour le doublage efficace des murs avec un parement en plaque de plâtre. Il s'agit d'un système offrant de hautes performances pour l'isolation de bâtiments neufs ou rénovés, pour les applications suivantes :

- Murs de façade.
- Murs mitoyens.
- Cloisons de séparation.
- Faux plafonds.



Le **Système OPTIMA** est recommandé pour la gamme de laine minérale **Arena**, afin de renforcer les performances thermoacoustiques du système : **Arena, Arena Basic, Arena Plaver et Arena Master**.

Présentation

Produit	Section	Longueur (m)	Fourrures/colis	ml/colis	Fourrures/palette	ml/palette	ml camion
Fourrure OPTIMA 240		2,40	40	96	400	960	130 759
Fourrure OPTIMA U ST		2,35	20	47	240	564	187 500
Rallonge OPTIMA		0,50	80	40	800	400	-

Compatible avec le Système VARIO®

Avantages

- Réduction des ponts thermiques par rapport à un doublage traditionnel.
- Montage simple et rapide, sans outils.
- Réglage simple et rapide.
- Accessoires multifonctions.
- Solution de doublage basée sur un seul système.
- Convient à toutes les épaisseurs de laine minérale ISOVER.




Certifications

Avis technique 9/11-946

Guide d'installation

Plus d'informations sur : www.isover.es



Fourrure Optima 240



Fourrure Optima U ST



Rallonge Optima 50